



Vetus Deutz meridieselhinnasto 2014

Hinnat sisältäen alv. 24%. Hinnat eivät sisällä mahdollista rahtikulua. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tekniset tiedot:	DT4.70	DTA4.85	DT44	DTA44	DT66	DTA66	DT67
Teho ISO3046/1 (hv/kW)	70hv/50kW	85hv/62kW	114hv/84kW	140hv/103kW	170hv/125kW	210hv/155kW	231hv/170kW
Maks. kierrosluku (rpm)	2800	3000	2500	2500	2500	2500	2600
Sylinteriluku	4	4	4	4	6	6	6
Sylinterin halk. X iskupituus mm	90 x 90	90 x 90	101 x 126	101 x 126	101 x 126	101 x 126	108 x 130
Iskutilavuus (cc)	2290	2290	4038	4038	6057	6057	7140
Sähköjärjestelmä (V/A)	12/90A	12/90A	12/115A	12/115A	12/115A	12/115A	12/115A
Jäähdytysjärjestelmä	makeavesi	makeavesi	makeavesi	makeavesi	makeavesi	makeavesi	makeavesi
Paino merikytkimellä	292 kg	292 kg	513 kg	532 kg	652 kg	657 kg	777 kg
Johtosarjan pituus	6m	6m	6m	6m	6m	6m	6m
Sammutus	mek./sähkö.	mek./sähkö.	mek./sähkö.	mek./sähkö.	mek./sähkö.	mek./sähkö.	mek./sähkö.
Moottoripanelimalli:	MP34BS12A	MP34BS12A	MP34BS12A	MP34BS12A	MP34BS12A	MP34BS12A	MP34BS12A
Kumitynnysmalli (koneen mukana toimitettava):	IM350	IM350	LMX140	LMX140	LMX210	LMX210	LMX340
HINTA KONEELLE SÄHKÖISELLE HALLINTALAITTEELLE.							
Ilman merikytintä (bobtail)							
merikytkimellä (sähköisesti ohjattu):							
ZF25A 1,55/1,93/2,29/2,71:1							
ZF25 1,97/2,8:1							
ZF45A 1,26/1,51/2,03:1							
ZF45A 2,44:1	Pyydä tarjous Deutz moottoreista						
ZF45 2,2/2,51/3:1							
ZF63A 1,22/1,56/2,04:1							
ZF63A 2,52:1							
ZF63 1,51/1,93/2,5/2,78:1							
HINTA KONEELLE MEKAANISELLE HALLINTALAITTEELLE							
Ilman merikytintä (bobtail)							
mekaanisella merikytkimellä:							
TM345(A) 1,54/2/2,47:1							
ZF25A 1,55/1,93/2,29/2,71:1 of ZF25 1,97/2,8:1							
ZF45A 1,26/1,51/2,03:1							
ZF45A 2,44:1							
ZF45 2,2/2,51/3:1							
ZF63A 1,22/1,56/2,04:1							
ZF63A 2,52:1							
ZF63 1,51/1,93/2,5/2,78:1							
ZF80A 1,57/1,96/2,5:1							
KONEET VOIDAAN TARVITTAESSA TOIMITTAA MYÖS MUILLA MERIKYTKINMERKEILLÄ							
Köljijäähdytysmahdollisuus							
Lisävarusteet ja ominaisuudet:							
24V:n järjestelmä 12V:n sijaan							
24V/55A yksipuolainen							
12V/95A kaksipuolainen							
24V/55A kaksipuolainen							
lämminviesivaraajasarja STM9763							
Flybridgepaneli ja tarvikkeet							
Malli MP22(12V) MP22BS12A							
Malli MP22(24V) MP22BS24A							
T-liitäntä A+B kabel MPYA/MPYB							
Tussenkabel A+B 2m MPKA02/MPKB02							
Tussenkabel A+B 4m MPKA04/MPKB04							
Tussenkabel A+B 6m MPKA06/MPKB06							
voiman ulosotto (PTO) hydraulipumpun liitäntää varten							
PTO SAE-B-laipalla							
AS13T-16/32DP (VD20642)							